

LHS 61S CLASSIC



Over het product



Technische gegevens

Artikel	143.490; 143.696; 143.697; 143.698; 143.707; 143.708; 143.709; 145.730; 145.732	
Fases	1x; 3x	
Spanning	230-480 V	
Stroom	5-21 A	
Vermogen	4000-9000 W	
Max. luchtuitlaattemperatuur	650 °C	1202 °F
Min. luchthoeveelheid	310-690 l/min	10.94-24.36 cfm
Max. luchtinlaattemperatuur	65 °C	149 °F
Max. omgevingstemperatuur	65 °C	149 °F
Bescherming tegen oververhitting	Geen	
Alarmuitgang	Normaal gesproken open contact	
Max. inlaatdruk	100 kPa	14.5 psi
Aansluiting mondstuk ø	62 mm / 2.45 in	
Weergave	Geen	
Lengte	363 mm	14.29 in
Breedte	116 mm	4.56 in
Hoogte	136 mm	5.35 in
Gewicht	3.15 kg	6.94 lb
Goedkeuringen	CE; S+	
Beschermingsklasse	I	

LHS 61S CLASSIC

Artikel

143.490	LHS 61S CLASSIC, 3 x 400V/6kW
143.696	LHS 61S CLASSIC, 3 x 230V/6kW
143.697	LHS 61S CLASSIC, 3 x 400V/9kW
143.698	LHS 61S CLASSIC, 3 x 480V/6kW
143.707	LHS 61S CLASSIC, 3 x 230V/4kW
143.708	LHS 61S CLASSIC, 3 x 400V/4kW
143.709	LHS 61S CLASSIC, 3 x 480V/4kW
145.730	LHS 61S CLASSIC, 480V/8kW
145.732	LHS 61S CLASSIC, 400V/8.5kW