

# LHS 61S CLASSIC



**Vers le produit**



## Données techniques

|                                  |                                                                                 |                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Article                          | 143.490; 143.696; 143.697; 143.698; 143.707; 143.708; 143.709; 145.730; 145.732 |                 |
| Phases                           | 1x; 3x                                                                          |                 |
| Tension                          | 230-480 V                                                                       |                 |
| Courant                          | 5-21 A                                                                          |                 |
| Performance                      | 4000-9000 W                                                                     |                 |
| Température max. de sortie d'air | 650 °C                                                                          | 1202 °F         |
| Débit d'air min.                 | 310-690 l/min                                                                   | 10.94-24.36 cfm |
| Température d'entrée d'air max.  | 65 °C                                                                           | 149 °F          |
| Température ambiante max.        | 65 °C                                                                           | 149 °F          |
| Protection contre la surchauffe  | Non                                                                             |                 |
| Sortie d'alarme                  | Contact normalement ouvert                                                      |                 |
| Pression d'entrée max.           | 100 kPa                                                                         | 14.5 psi        |
| Raccord de buse ø                | 62 mm / 2.45 in                                                                 |                 |
| Afficheur                        | Non                                                                             |                 |
| Longueur                         | 363 mm                                                                          | 14.29 in        |
| Largeur                          | 116 mm                                                                          | 4.56 in         |
| Hauteur                          | 136 mm                                                                          | 5.35 in         |
| Poids                            | 3.15 kg                                                                         | 6.94 lb         |
| Agréments                        | CE; S+                                                                          |                 |
| Classe de protection             | I                                                                               |                 |

# LHS 61S CLASSIC

## Articles

---

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 143.490 | LHS 61S CLASSIC, 3 x 400V/6kW |
| 143.696 | LHS 61S CLASSIC, 3 x 230V/6kW |
| 143.697 | LHS 61S CLASSIC, 3 x 400V/9kW |
| 143.698 | LHS 61S CLASSIC, 3 x 480V/6kW |
| 143.707 | LHS 61S CLASSIC, 3 x 230V/4kW |
| 143.708 | LHS 61S CLASSIC, 3 x 400V/4kW |
| 143.709 | LHS 61S CLASSIC, 3 x 480V/4kW |
| 145.730 | LHS 61S CLASSIC, 480V/8kW     |
| 145.732 | LHS 61S CLASSIC, 400V/8.5kW   |