

LHS 61S CLASSIC



Zum Produkt



Technische Daten

Artikel	143.490; 143.696; 143.697; 143.698; 143.707; 143.708; 143.709; 145.730; 145.732	
Phasen	1x; 3x	
Spannung	230-480 V	
Stromstärke	5-21 A	
Leistung	4000-9000 W	
Max. Luftaustrittstemperatur	650 °C	1202 °F
Min. Luftmenge	310-690 l/min	10.94-24.36 cfm
Max. Lufteintrittstemperatur	65 °C	149 °F
Max. Umgebungstemperatur	65 °C	149 °F
Überhitzungsschutz	Nein	
Alarmausgang	Schliesskontakt	
Max. Betriebsdruck	100 kPa	14.5 psi
Düsenanschluss ø	62 mm / 2.45 in	
Display	Nein	
Länge	363 mm	14.29 in
Breite	116 mm	4.56 in
Höhe	136 mm	5.35 in
Gewicht	3.15 kg	6.94 lb
Zulassungen	CE; S+	
Schutzklasse	I	



LHS 61S CLASSIC

Produktartikel

143.490	LHS 61S CLASSIC, 3 x 400V/6kW
143.696	LHS 61S CLASSIC, 3 x 230V/6kW
143.697	LHS 61S CLASSIC, 3 x 400V/9kW
143.698	LHS 61S CLASSIC, 3 x 480V/6kW
143.707	LHS 61S CLASSIC, 3 x 230V/4kW
143.708	LHS 61S CLASSIC, 3 x 400V/4kW
143.709	LHS 61S CLASSIC, 3 x 480V/4kW
145.730	LHS 61S CLASSIC, 480V/8kW
145.732	LHS 61S CLASSIC, 400V/8.5kW