

LHS 61S CLASSIC



Informazioni sul prodotto



Dati tecnici

Articolo	143.490; 143.696; 143.697; 143.698; 143.707; 143.708; 143.709; 145.730; 145.732	
Fasi	1x; 3x	
Tensione	230-480 V	
Corrente	5-21 A	
Prestazioni	4000-9000 W	
Temperatura max. di uscita dell'aria	650 °C	1202 °F
Flusso d'aria min.	310-690 l/min	10.94-24.36 cfm
Temperatura max. di ingresso dell'aria	65 °C	149 °F
Max. temperatura ambiente	65 °C	149 °F
Protezione contro il surriscaldamento	No	
Uscita di allarme	Contatto normalmente aperto	
Pressione d'ingresso max.	100 kPa	14.5 psi
Attacco ugello ø	62 mm / 2.45 in	
Display	No	
Lunghezza	363 mm	14.29 in
Larghezza	116 mm	4.56 in
Altezza	136 mm	5.35 in
Peso	3.15 kg	6.94 lb
Approvazioni	CE; S+	
Classe di protezione	I	

LHS 61S CLASSIC

Articoli

143.490	LHS 61S CLASSIC, 3 x 400V/6kW
143.696	LHS 61S CLASSIC, 3 x 230V/6kW
143.697	LHS 61S CLASSIC, 3 x 400V/9kW
143.698	LHS 61S CLASSIC, 3 x 480V/6kW
143.707	LHS 61S CLASSIC, 3 x 230V/4kW
143.708	LHS 61S CLASSIC, 3 x 400V/4kW
143.709	LHS 61S CLASSIC, 3 x 480V/4kW
145.730	LHS 61S CLASSIC, 480V/8kW
145.732	LHS 61S CLASSIC, 400V/8.5kW