

LHS 61S クラシック



製品へ



技術データ

記事	143.490; 143.696; 143.697; 143.698; 143.707; 143.708; 143.709; 145.730; 145.732	
フェーズ	1x; 3x	
電圧	230–480 V	
電流	5–21 A	
出力	4000–9000 W	
最大吹出口温度	650 °C	1202 °F
最小風量	310–690 l/min	10.94–24.36 cfm
最高吸気温度	65 °C	149 °F
最高雰囲気温度	65 °C	149 °F
過熱保護	なし	
アラーム回路	あり	
最高入口圧力	100 kPa	14.5 psi
ノズル接続部径ø	62 mm / 2.45 in	
表示	なし	
長さ	363 mm	14.29 in
幅	116 mm	4.56 in
高さ	136 mm	5.35 in
重量	3.15 kg	6.94 lb
認証取得状況	CE; S+	
保護クラス	I	

LHS 61S クラシック

アーティクル

143.490	LHS 61S クラシック, 3 x 400V/6kW
143.696	LHS 61S クラシック, 3 x 230V/6kW
143.697	LHS 61S クラシック, 3 x 400V/9kW
143.698	LHS 61S クラシック, 3 x 480V/6kW
143.707	LHS 61S クラシック, 3 x 230V/4kW
143.708	LHS 61S クラシック, 3 x 400V/4kW
143.709	LHS 61S クラシック, 3 x 480V/4kW
145.730	LHS 61S クラシック, 480V/8kW
145.732	LHS 61S クラシック, 400V/8.5kW