

LHS 61S CLASSIC



Acerca del producto



Datos técnicos

Artículo	143.490; 143.696; 143.697; 143.698; 143.707; 143.708; 143.709; 145.730; 145.732	
Fases	1x; 3x	
Voltaje	230-480 V	
Corriente	5-21 A	
Potencia	4000-9000 W	
Temperatura máx. de salida del aire	650 °C	1202 °F
Caudal de aire mín.	310-690 l/min	10.94-24.36 cfm
Temperatura máx. de entrada de aire	65 °C	149 °F
Temperatura ambiente máx.	65 °C	149 °F
Protección contra el sobrecalentamiento	No	
Salida de alarma	Contacto normalmente abierto	
Presión máx. de entrada	100 kPa	14.5 psi
Conexión de boquilla ø	62 mm / 2.45 in	
Pantalla	No	
Longitud	363 mm	14.29 in
Ancho	116 mm	4.56 in
Altura	136 mm	5.35 in
Peso	3.15 kg	6.94 lb
Aprobaciones	CE; S+	
Clase de protección	I	



LHS 61S CLASSIC

Artículos

143.490	LHS 61S CLASSIC, 3 x 400V/6kW
143.696	LHS 61S CLASSIC, 3 x 230V/6kW
143.697	LHS 61S CLASSIC, 3 x 400V/9kW
143.698	LHS 61S CLASSIC, 3 x 480V/6kW
143.707	LHS 61S CLASSIC, 3 x 230V/4kW
143.708	LHS 61S CLASSIC, 3 x 400V/4kW
143.709	LHS 61S CLASSIC, 3 x 480V/4kW
145.730	LHS 61S CLASSIC, 480V/8kW
145.732	LHS 61S CLASSIC, 400V/8.5kW