

LHS 61S PREMIUM



关于产品



技术数据

订货号	143.481; 143.483; 143.484; 143.714; 143.715; 143.716; 143.717; 145.439; 145.442	
相位	1x; 3x	
电压	230–480 V	
电流	5–21 A	
功率	4000–9000 W	
最高出风温度	650 °C	1202 °F
最小风量	310–690 l/min	10.94–24.36 cfm
最高进气温度	65 °C	149 °F
最高环境温度	65 °C	149 °F
热风温度控制	开环	
过热保护	有	
报警输出	常开触点	
最大进气压力	100 kPa	14.5 psi
风嘴接口ø	62 mm / 2.45 in	
显示	无	
长度	363 mm	14.29 in
宽度	116 mm	4.56 in
高度	136 mm	5.35 in



LHS 61S PREMIUM

技术数据

重量	3.15 kg	6.94 lb
认证	CE; S+	
保护等级	I	

订货号

143.481	LHS 61S PREMIUM, 3 x 400V/6kW
143.483	LHS 61S PREMIUM, 3 x 480V/6kW
143.484	LHS 61S PREMIUM, 3 x 230V/6kW
143.714	LHS 61S PREMIUM, 3 x 230V/4kW
143.715	LHS 61S PREMIUM, 3 x 400V/4kW
143.716	LHS 61S PREMIUM, 3 x 400V/9kW
143.717	LHS 61S PREMIUM, 3 x 480V/4kW
145.439	LHS 61S PREMIUM, 480V/8kW
145.442	LHS 61S PREMIUM, 400V/8.5KW