

LHS 61S PREMIUM



Over het product



Technische gegevens

Artikel	143.481; 143.483; 143.484; 143.714; 143.715; 143.716; 143.717; 145.439; 145.442	
Fases	1x; 3x	
Spanning	230-480 V	
Stroom	5-21 A	
Vermogen	4000-9000 W	
Max. luchtuitlaattemperatuur	650 °C	1202 °F
Min. luchthoeveelheid	310-690 l/min	10.94-24.36 cfm
Max. luchtinlaattemperatuur	65 °C	149 °F
Max. omgevingstemperatuur	65 °C	149 °F
Luchttemperatuurregeling	Open lus	
Bescherming tegen oververhitting	Ja	
Alarmuitgang	Normaal gesproken open contact	
Max. inlaatdruk	100 kPa	14.5 psi
Aansluiting mondstuk ø	62 mm / 2.45 in	
Weergave	Geen	
Lengte	363 mm	14.29 in
Breedte	116 mm	4.56 in
Hoogte	136 mm	5.35 in
Gewicht	3.15 kg	6.94 lb
Goedkeuringen	CE; S+	
Beschermingsklasse	I	

LHS 61S PREMIUM

Artikel

143.481	LHS 61S PREMIUM, 3 x 400V/6kW
143.483	LHS 61S PREMIUM, 3 x 480V/6kW
143.484	LHS 61S PREMIUM, 3 x 230V/6kW
143.714	LHS 61S PREMIUM, 3 x 230V/4kW
143.715	LHS 61S PREMIUM, 3 x 400V/4kW
143.716	LHS 61S PREMIUM, 3 x 400V/9kW
143.717	LHS 61S PREMIUM, 3 x 480V/4kW
145.439	LHS 61S PREMIUM, 480V/8kW
145.442	LHS 61S PREMIUM, 400V/8.5kW