

LHS 61S PREMIUM



Vers le produit



Données techniques

Article	143.481; 143.483; 143.484; 143.714; 143.715; 143.716; 143.717; 145.439; 145.442	
Phases	1x; 3x	
Tension	230-480 V	
Courant	5-21 A	
Performance	4000-9000 W	
Température max. de sortie d'air	650 °C	1202 °F
Débit d'air min.	310-690 l/min	10.94-24.36 cfm
Température d'entrée d'air max.	65 °C	149 °F
Température ambiante max.	65 °C	149 °F
Contrôle de la température de l'air	Boucle ouverte	
Protection contre la surchauffe	Oui	
Sortie d'alarme	Contact normalement ouvert	
Pression d'entrée max.	100 kPa	14.5 psi
Raccord de buse ø	62 mm / 2.45 in	
Afficheur	Non	
Longueur	363 mm	14.29 in
Largeur	116 mm	4.56 in
Hauteur	136 mm	5.35 in
Poids	3.15 kg	6.94 lb
Agréments	CE; S+	
Classe de protection	I	

LHS 61S PREMIUM

Articles

143.481	LHS 61S PREMIUM, 3 x 400V/6kW
143.483	LHS 61S PREMIUM, 3 x 480V/6kW
143.484	LHS 61S PREMIUM, 3 x 230V/6kW
143.714	LHS 61S PREMIUM, 3 x 230V/4kW
143.715	LHS 61S PREMIUM, 3 x 400V/4kW
143.716	LHS 61S PREMIUM, 3 x 400V/9kW
143.717	LHS 61S PREMIUM, 3 x 480V/4kW
145.439	LHS 61S PREMIUM, 480V/8kW
145.442	LHS 61S PREMIUM, 400V/8.5kW