

# LHS 61S PREMIUM



**Zum Produkt**



## Technische Daten

|                              |                                                                                 |                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Artikel                      | 143.481; 143.483; 143.484; 143.714; 143.715; 143.716; 143.717; 145.439; 145.442 |                 |
| Phasen                       | 1x; 3x                                                                          |                 |
| Spannung                     | 230-480 V                                                                       |                 |
| Stromstärke                  | 5-21 A                                                                          |                 |
| Leistung                     | 4000-9000 W                                                                     |                 |
| Max. Luftaustrittstemperatur | 650 °C                                                                          | 1202 °F         |
| Min. Luftmenge               | 310-690 l/min                                                                   | 10.94-24.36 cfm |
| Max. Lufteintrittstemperatur | 65 °C                                                                           | 149 °F          |
| Max. Umgebungstemperatur     | 65 °C                                                                           | 149 °F          |
| Lufttemperatursteuerung      | Gesteuert                                                                       |                 |
| Überhitzungsschutz           | Ja                                                                              |                 |
| Alarmausgang                 | Schliesskontakt                                                                 |                 |
| Max. Betriebsdruck           | 100 kPa                                                                         | 14.5 psi        |
| Düsenanschluss ø             | 62 mm / 2.45 in                                                                 |                 |
| Display                      | Nein                                                                            |                 |
| Länge                        | 363 mm                                                                          | 14.29 in        |
| Breite                       | 116 mm                                                                          | 4.56 in         |
| Höhe                         | 136 mm                                                                          | 5.35 in         |
| Gewicht                      | 3.15 kg                                                                         | 6.94 lb         |
| Zulassungen                  | CE; S+                                                                          |                 |
| Schutzklasse                 | I                                                                               |                 |



# LHS 61S PREMIUM

## Produktartikel

---

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 143.481 | LHS 61S PREMIUM, 3 x 400V/6kW |
| 143.483 | LHS 61S PREMIUM, 3 x 480V/6kW |
| 143.484 | LHS 61S PREMIUM, 3 x 230V/6kW |
| 143.714 | LHS 61S PREMIUM, 3 x 230V/4kW |
| 143.715 | LHS 61S PREMIUM, 3 x 400V/4kW |
| 143.716 | LHS 61S PREMIUM, 3 x 400V/9kW |
| 143.717 | LHS 61S PREMIUM, 3 x 480V/4kW |
| 145.439 | LHS 61S PREMIUM, 480V/8kW     |
| 145.442 | LHS 61S PREMIUM, 400V/8.5kW   |