

LHS 61S プレミアム



製品へ



技術データ

記事	143.481; 143.483; 143.484; 143.714; 143.715; 143.716; 143.717; 145.439; 145.442	
フェーズ	1x; 3x	
電圧	230–480 V	
電流	5–21 A	
出力	4000–9000 W	
最大吹出口温度	650 °C	1202 °F
最小風量	310–690 l/min	10.94–24.36 cfm
最高吸気温度	65 °C	149 °F
最高雰囲気温度	65 °C	149 °F
温度制御方式	オープンループ	
過熱保護	有	
アラーム回路	あり	
最高入口圧力	100 kPa	14.5 psi
ノズル接続部径φ	62 mm / 2.45 in	
表示	なし	
長さ	363 mm	14.29 in
幅	116 mm	4.56 in
高さ	136 mm	5.35 in



LHS 61S プレミアム

技術データ

重量	3.15 kg	6.94 lb
認証取得状況	CE; S+	
保護クラス	I	

アーティクル

143.481	LHS 61S プレミアム, 3 x 400V/6kW
143.483	LHS 61S プレミアム, 3 x 480V/6kW
143.484	LHS 61S プレミアム, 3 x 230V/6kW
143.714	LHS 61S プレミアム, 3 x 230V/4kW
143.715	LHS 61S プレミアム, 3 x 400V/4kW
143.716	LHS 61S プレミアム, 3 x 400V/9kW
143.717	LHS 61S プレミアム, 3 x 480V/4kW
145.439	LHS 61S プレミアム, 480V/8kW
145.442	LHS 61S プレミアム, 400V/8.5kW