

LHS 61S PREMIUM



Sobre o produto



Dados técnicos

Artigo	143.481; 143.483; 143.484; 143.714; 143.715; 143.716; 143.717; 145.439; 145.442	
Fases	1x; 3x	
Voltagem	230-480 V	
Corrente	5-21 A	
Desempenho	4000-9000 W	
Temperatura máx. de saída de ar	650 °C	1202 °F
Fluxo de ar mín.	310-690 l/min	10.94-24.36 cfm
Temperatura máx. de entrada de ar	65 °C	149 °F
Temperatura ambiente máx.	65 °C	149 °F
Controle de temperatura do ar	Circuito aberto	
Proteção contra superaquecimento	Sim	
Alarme de saída	Contato normalmente aberto	
Pressão máx. de entrada	100 kPa	14.5 psi
Conexão do bocal ø	62 mm / 2.45 in	
Visor	Não	
Comprimento	363 mm	14.29 in
Largura	116 mm	4.56 in
Altura	136 mm	5.35 in
Peso	3.15 kg	6.94 lb
Aprovações	CE; S+	
Classe de proteção	I	

LHS 61S PREMIUM

Artigo

143.481	LHS 61S PREMIUM, 3 x 400V/6kW
143.483	LHS 61S PREMIUM, 3 x 480V/6kW
143.484	LHS 61S PREMIUM, 3 x 230V/6kW
143.714	LHS 61S PREMIUM, 3 x 230V/4kW
143.715	LHS 61S PREMIUM, 3 x 400V/4kW
143.716	LHS 61S PREMIUM, 3 x 400V/9kW
143.717	LHS 61S PREMIUM, 3 x 480V/4kW
145.439	LHS 61S PREMIUM, 480V/8kW
145.442	LHS 61S PREMIUM, 400V/8.5kW