

LHS 61S PREMIUM



О продукте



Технические данные

Статья	143.481; 143.483; 143.484; 143.714; 143.715; 143.716; 143.717; 145.439; 145.442	
Фазы	1x; 3x	
Напряжение	230-480 V	
Электрический ток	5-21 A	
Производительность	4000-9000 W	
Макс. температура на выходе воздуха	650 °C	1202 °F
Мин. поток воздуха	310-690 l/min	10.94-24.36 cfm
Макс. температура воздуха на входе	65 °C	149 °F
Макс. окружающая температура	65 °C	149 °F
Контроль температуры воздуха	Разомкнутый контур	
Защита от перегрева	Да	
Сигнальный выход	Нормально открытый контакт	
Макс. давление на входе	100 kPa	14.5 psi
Сопловое соединение ø	62 мм / 2.45 in	
Показать	Нет	
Длина	363 mm	14.29 in
Ширина	116 mm	4.56 in
Высота	136 mm	5.35 in
Вес	3.15 kg	6.94 lb
Одобрения	CE; S+	
Степень защиты	I	

LHS 61S PREMIUM

Статья

143.481	LHS 61S PREMIUM, 3 x 400B/6кВт
143.483	LHS 61S PREMIUM, 3 x 480B/6кВт
143.484	LHS 61S PREMIUM, 3 x 230B/6кВт
143.714	LHS 61S PREMIUM, 3 x 230B/4кВт
143.715	LHS 61S PREMIUM, 3 x 400B/4кВт
143.716	LHS 61S PREMIUM, 3 x 400B/9кВт
143.717	LHS 61S PREMIUM, 3 x 480B/4кВт
145.439	LHS 61S PREMIUM, 480 B/8 кВт
145.442	LHS 61S PREMIUM, 400 B/8.5 кВт