

MISTRAL 6 PREMIUM



Over het product



Technische gegevens

Fases	1x	
Spanning	120-230 V	
Stroom	10-20 A	
Vermogen	2300-4500 W	
Frequentie	50/60 Hz; 60 Hz	
Max. luchtuitlaattemperatuur	430-650 °C	806-1202 °F
Luchthoeveelheid (20°C)	300-400 l/min	10.59-14.12 cfm
Max. luchtinlaattemperatuur	60 °C	140 °F
Max. omgevingstemperatuur	65 °C	149 °F
Bescherming tegen oververhitting	Ja	
Statische druk	2500-3000 Pa	0.36-0.43 psi
Aansluiting mondstuk ø	36.5 mm / 1.45 in; 50 mm / 2 in	
Geluidsemissieniveau	65 dB (A)	
Weergave	Geen	
Lengte	321.2-352.2 mm	12.64-13.86 in
Breedte	90 mm	3.54 in
Hoogte	91.2 mm	3.59 in
Gewicht	1.3-1.5 kg	2.86-3.3 lb
Goedkeuringen	CE; EAC; KC; S+; UKCA; cURus	
Beschermingsklasse	II	



MISTRAL 6 PREMIUM

Artikel

146.522	MISTRAL 6 PREMIUM, 220V/3100W, ø50mm, 60Hz, KC
147.965	MISTRAL 6 PREMIUM, 120V/2400W, ø50mm
147.966	MISTRAL 6 PREMIUM, 230V/3400W, ø50mm
147.967	MISTRAL 6 PREMIUM, 230V/4500W, ø50mm
148.006	MISTRAL 6 PREMIUM, 230V/2300W, ø36.5mm