

MISTRAL 6 PREMIUM



Vers le produit



Données techniques

Phases	1x	
Tension	120-230 V	
Courant	10-20 A	
Performance	2300-4500 W	
Fréquence	50/60 Hz; 60 Hz	
Température max. de sortie d'air	430-650 °C	806-1202 °F
Flux d'air (20°C)	300-400 l/min	10.59-14.12 cfm
Température d'entrée d'air max.	60 °C	140 °F
Température ambiante max.	65 °C	149 °F
Protection contre la surchauffe	Oui	
Pression statique	2500-3000 Pa	0.36-0.43 psi
Raccord de buse ø	36.5 mm / 1.45 in; 50 mm / 2 in	
Niveau d'émission sonore	65 dB (A)	
Afficheur	Non	
Longueur	321.2-352.2 mm	12.64-13.86 in
Largeur	90 mm	3.54 in
Hauteur	91.2 mm	3.59 in
Poids	1.3-1.5 kg	2.86-3.3 lb
Agréments	CE; EAC; KC; S+; UKCA; cURus	
Classe de protection	II	



MISTRAL 6 PREMIUM

Articles

146.522	MISTRAL 6 PREMIUM, 220V/3100W, ø50mm, 60Hz, KC
147.965	MISTRAL 6 PREMIUM, 120V/2400W, ø50mm
147.966	MISTRAL 6 PREMIUM, 230V/3400W, ø50mm
147.967	MISTRAL 6 PREMIUM, 230V/4500W, ø50mm
148.006	MISTRAL 6 PREMIUM, 230V/2300W, ø36.5mm