

MISTRAL 6 PREMIUM



Zum Produkt



Technische Daten

Phasen	1x	
Spannung	120-230 V	
Stromstärke	10-20 A	
Leistung	2300-4500 W	
Frequenz	50/60 Hz; 60 Hz	
Max. Luftaustrittstemperatur	430-650 °C	806-1202 °F
Luftmenge (20°C)	300-400 l/min	10.59-14.12 cfm
Max. Lufteintrittstemperatur	60 °C	140 °F
Max. Umgebungstemperatur	65 °C	149 °F
Überhitzungsschutz	Ja	
Statischer Druck	2500-3000 Pa	0.36-0.43 psi
Düsenanschluss ø	36.5 mm / 1.45 in; 50 mm / 2 in	
Emissionspegel	65 dB (A)	
Display	Nein	
Länge	321.2-352.2 mm	12.64-13.86 in
Breite	90 mm	3.54 in
Höhe	91.2 mm	3.59 in
Gewicht	1.3-1.5 kg	2.86-3.3 lb
Zulassungen	CE; EAC; KC; S+; UKCA; cURus	
Schutzklasse	II	



MISTRAL 6 PREMIUM

Produktartikel

146.522	MISTRAL 6 PREMIUM, 220V/3100W, ø50mm, 60Hz, KC
147.965	MISTRAL 6 PREMIUM, 120V/2400W, ø50mm
147.966	MISTRAL 6 PREMIUM, 230V/3400W, ø50mm
147.967	MISTRAL 6 PREMIUM, 230V/4500W, ø50mm
148.006	MISTRAL 6 PREMIUM, 230V/2300W, ø36.5mm