

# ミストラル 6 プレミアム



製品へ



## 技術データ

フェーズ	1x	
電圧	120–230 V	
電流	10–20 A	
出力	2300–4500 W	
周波数	50/60 Hz; 60 Hz	
最大吹出口温度	430–650 °C	806–1202 °F
風量(20°C)	300–400 l/min	10.59–14.12 cfm
最高吸気温度	60 °C	140 °F
最高雰囲気温度	65 °C	149 °F
過熱保護	有	
静圧	2500–3000 Pa	0.36–0.43 psi
ノズル接続部径ø	36.5 mm / 1.45 in; 50 mm / 2 in	
騒音レベル	65 dB (A)	
表示	なし	
長さ	321.2–352.2 mm	12.64–13.86 in
幅	90 mm	3.54 in
高さ	91.2 mm	3.59 in
重量	1.3–1.5 kg	2.86–3.3 lb
認証取得状況	CE; EAC; KC; S+; UKCA; cURus	
保護クラス	II	

# ミストラル 6 プレミアム

## アーティクル

---

146.522	ミストラル 6 プレミアム, 220V/3100W, ø50mm, 60Hz, KC
147.965	ミストラル 6 プレミアム, 120V/2400W, ø50mm
147.966	ミストラル 6 プレミアム, 230V/3400W, ø50mm
147.967	ミストラル 6 プレミアム, 230V/4500W, ø50mm
148.006	ミストラル 6 プレミアム, 230V/2300W, ø36.5mm