

MISTRAL 6 PREMIUM



Sobre o produto



Dados técnicos

Fases	1x	
Voltagem	120-230 V	
Corrente	10-20 A	
Desempenho	2300-4500 W	
Freqüência	50/60 Hz; 60 Hz	
Temperatura máx. de saída de ar	430-650 °C	806-1202 °F
Fluxo de ar (20°C)	300-400 l/min	10.59-14.12 cfm
Temperatura máx. de entrada de ar	60 °C	140 °F
Temperatura ambiente máx.	65 °C	149 °F
Proteção contra superaquecimento	Sim	
Pressão estática	2500-3000 Pa	0.36-0.43 psi
Conexão do bocal ø	36.5 mm / 1.45 in; 50 mm / 2 in	
Nível de emissão de ruídos	65 dB (A)	
Visor	Não	
Comprimento	321.2-352.2 mm	12.64-13.86 in
Largura	90 mm	3.54 in
Altura	91.2 mm	3.59 in
Peso	1.3-1.5 kg	2.86-3.3 lb
Aprovações	CE; EAC; KC; S+; UKCA; cURus	
Classe de proteção	II	

MISTRAL 6 PREMIUM

Artigo

- 146.522 MISTRAL 6 PREMIUM, 220V/3100W, ø50mm, 60Hz, KC
- 147.965 MISTRAL 6 PREMIUM, 120V/2400W, ø50mm
- 147.966 MISTRAL 6 PREMIUM, 230V/3400W, ø50mm
- 147.967 MISTRAL 6 PREMIUM, 230V/4500W, ø50mm
- 148.006 MISTRAL 6 PREMIUM, 230V/2300W, ø36.5mm