

MISTRAL 6 PREMIUM



О продукте



Технические данные

Фазы	1x	
Напряжение	120-230 V	
Электрический ток	10-20 A	
Производительность	2300-4500 W	
Частота	50/60 Hz; 60 Hz	
Макс. температура на выходе воздуха	430-650 °C	806-1202 °F
Воздушный поток (20°C)	300-400 l/min	10.59-14.12 cfm
Макс. температура воздуха на входе	60 °C	140 °F
Макс. окружающая температура	65 °C	149 °F
Защита от перегрева	Да	
Статическое давление	2500-3000 Pa	0.36-0.43 psi
Сопловое соединение ø	36.5 мм / 1.45 in; 50 мм / 2 in	
Уровень шума	65 dB (A)	
Показать	Нет	
Длина	321.2-352.2 mm	12.64-13.86 in
Ширина	90 mm	3.54 in
Высота	91.2 mm	3.59 in
Вес	1.3-1.5 kg	2.86-3.3 lb
Одобрения	CE; EAC; KC; S+; UKCA; cURus	
Степень защиты	II	

MISTRAL 6 PREMIUM

Статья

146.522	MISTRAL 6 PREMIUM, 220B/3100Bт, ø50mm, 60Гц, КС
147.965	MISTRAL 6 PREMIUM, 120B/2400Bт, ø50mm
147.966	MISTRAL 6 PREMIUM, 230B/3400Bт, ø50mm
147.967	MISTRAL 6 PREMIUM, 230B/4500Bт, ø50mm
148.006	MISTRAL 6 PREMIUM, 230B/2300Bт, ø36.5mm