

MISTRAL 6 SYSTEM



Over het product



Technische gegevens

Fases	1x	
Spanning	100-230 V	
Stroom	10-20 A	
Vermogen	1500-4500 W	
Frequentie	50/60 Hz; 60 Hz	
Luchttemperatuurregeling	Gesloten lus	
Max. luchtuitlaattemperatuur	650 °C	1202 °F
Luchthoeveelheid (20°C)	100-400 l/min	3.53-14.12 cfm
Max. luchtinlaattemperatuur	60 °C	140 °F
Max. omgevingstemperatuur	65 °C	149 °F
Bescherming tegen oververhitting	Ja	
Statische druk	3500 Pa	0.5 psi
Aansluiting mondstuk ø	36.5 mm / 1.45 in; 50 mm / 2 in	
Geluidsemissieniveau	65 dB (A)	
Weergave	Ja	
Interfaces	0-10V; 4-20mA	
Lengte	321.2-352.2 mm	12.64-13.86 in
Breedte	90 mm	3.54 in
Hoogte	91.2 mm	3.59 in



MISTRAL 6 SYSTEM

Technische gegevens

Gewicht	1.2-1.5 kg	2.64-3.3 lb
Goedkeuringen	CE; KC; S+; cURus	
Beschermingsklasse	II	

Artikel

146.524	MISTRAL 6 SYSTEM, 220V/3100W, ø50mm, 60Hz, KC
146.701	MISTRAL 6 SYSTEM, 230V/3400W, ø50mm
147.968	MISTRAL 6 SYSTEM, 230V/4500W, ø50mm
147.969	MISTRAL 6 SYSTEM, 120V/2400W, ø50mm
147.972	MISTRAL 6 SYSTEM, 100V/1500W, ø36.5mm
147.973	MISTRAL 6 SYSTEM, 200V/3000W, ø50mm
147.975	MISTRAL 6 SYSTEM, 230V/2300W, ø36.5mm