

MISTRAL 6 SYSTEM



Vers le produit



Données techniques

Phases	1x	
Tension	100-230 V	
Courant	10-20 A	
Performance	1500-4500 W	
Fréquence	50/60 Hz; 60 Hz	
Contrôle de la température de l'air	Boucle fermée	
Température max. de sortie d'air	650 °C	1202 °F
Flux d'air (20°C)	100-400 l/min	3.53-14.12 cfm
Température d'entrée d'air max.	60 °C	140 °F
Température ambiante max.	65 °C	149 °F
Protection contre la surchauffe	Oui	
Pression statique	3500 Pa	0.5 psi
Raccord de buse ø	36.5 mm / 1.45 in; 50 mm / 2 in	
Niveau d'émission sonore	65 dB (A)	
Afficheur	Oui	
Interfaces	0-10V; 4-20mA	
Longueur	321.2-352.2 mm	12.64-13.86 in
Largeur	90 mm	3.54 in
Hauteur	91.2 mm	3.59 in

MISTRAL 6 SYSTEM

Données techniques

Poids	1.2-1.5 kg	2.64-3.3 lb
Agréments	CE; KC; S+; cURus	
Classe de protection	II	

Articles

146.524	MISTRAL 6 SYSTEM, 220V/3100W, ø50mm, 60Hz, KC
146.701	MISTRAL 6 SYSTEM, 230V/3400W, ø50mm
147.968	MISTRAL 6 SYSTEM, 230V/4500W, ø50mm
147.969	MISTRAL 6 SYSTEM, 120V/2400W, ø50mm
147.972	MISTRAL 6 SYSTEM, 100V/1500W, ø36.5mm
147.973	MISTRAL 6 SYSTEM, 200V/3000W, ø50mm
147.975	MISTRAL 6 SYSTEM, 230V/2300W, ø36.5mm