

# MISTRAL 6 SYSTEM



## Informazioni sul prodotto

### Dati tecnici

|  |                                 |                |
|--|---------------------------------|----------------|
| Fasi                                   | 1x                              |                |
| Tensione                               | 100-230 V                       |                |
| Corrente                               | 10-20 A                         |                |
| Prestazioni                            | 1500-4500 W                     |                |
| Frequenza                              | 50/60 Hz; 60 Hz                 |                |
| Controllo della temperatura dell'aria  | Circuito chiuso                 |                |
| Temperatura max. di uscita dell'aria   | 650 °C                          | 1202 °F        |
| Flusso d'aria (20°C)                   | 100-400 l/min                   | 3.53-14.12 cfm |
| Temperatura max. di ingresso dell'aria | 60 °C                           | 140 °F         |
| Max. temperatura ambiente              | 65 °C                           | 149 °F         |
| Protezione contro il surriscaldamento  | Sì                              |                |
| Pressione statica                      | 3500 Pa                         | 0.5 psi        |
| Attacco ugello ø                       | 36.5 mm / 1.45 in; 50 mm / 2 in |                |
| Livello di emissione di rumore         | 65 dB (A)                       |                |
| Display                                | Sì                              |                |
| Interfacce                             | 0-10V; 4-20mA                   |                |
| Lunghezza                              | 321.2-352.2 mm                  | 12.64-13.86 in |
| Larghezza                              | 90 mm                           | 3.54 in        |
| Altezza                                | 91.2 mm                         | 3.59 in        |



# MISTRAL 6 SYSTEM

## Dati tecnici

|                      |                   |             |
|----------------------|-------------------|-------------|
| Peso                 | 1.2-1.5 kg        | 2.64-3.3 lb |
| Approvazioni         | CE; KC; S+; cURus |             |
| Classe di protezione | II                |             |

## Articoli

|         |   |
|---------|---|
| 146.524 | MISTRAL 6 SYSTEM, 220V/3100W, ø50mm, 60Hz, KC |
| 146.701 | MISTRAL 6 SYSTEM, 230V/3400W, ø50mm           |
| 147.968 | MISTRAL 6 SYSTEM, 230V/4500W, ø50mm           |
| 147.969 | MISTRAL 6 SYSTEM, 120V/2400W, ø50mm           |
| 147.972 | MISTRAL 6 SYSTEM, 100V/1500W, ø36.5mm         |
| 147.973 | MISTRAL 6 SYSTEM, 200V/3000W, ø50mm           |
| 147.975 | MISTRAL 6 SYSTEM, 230V/2300W, ø36.5mm         |