

MISTRAL 6 SYSTEM



О продукте



Технические данные

Фазы	1x	
Напряжение	100-230 V	
Электрический ток	10-20 A	
Производительность	1500-4500 W	
Частота	50/60 Hz; 60 Hz	
Контроль температуры воздуха	Закрытый контур	
Макс. температура на выходе воздуха	650 °C	1202 °F
Воздушный поток (20°C)	100-400 l/min	3.53-14.12 cfm
Макс. температура воздуха на входе	60 °C	140 °F
Макс. окружающая температура	65 °C	149 °F
Защита от перегрева	Да	
Статическое давление	3500 Pa	0.5 psi
Сопловое соединение Ø	36.5 mm / 1.45 in; 50 mm / 2 in	
Уровень шума	65 dB (A)	
Показать	Да	
Интерфейсы	0-10V; 4-20mA	
Длина	321.2-352.2 mm	12.64-13.86 in
Ширина	90 mm	3.54 in
Высота	91.2 mm	3.59 in



MISTRAL 6 SYSTEM

Технические данные

Вес	1.2-1.5 kg	2.64-3.3 lb
Одобрения	CE; KC; S+; cURus	
Степень защиты	II	

Статья

146.524	MISTRAL 6 SYSTEM, 220B/3100Вт, Ø50mm, 60Гц, KC
146.701	MISTRAL 6 SYSTEM, 230B/3400Вт, Ø50mm
147.968	MISTRAL 6 SYSTEM, 230B/4500Вт, Ø50mm
147.969	MISTRAL 6 SYSTEM, 120B/2400Вт, Ø50mm
147.972	MISTRAL 6 SYSTEM, 100B/1500Вт, Ø36.5mm
147.973	MISTRAL 6 SYSTEM, 200B/3000Вт, Ø50mm
147.975	MISTRAL 6 SYSTEM, 230B/2300Вт, Ø36.5mm