

MISTRAL 6 SYSTEM



Acerca del producto



Datos técnicos

Fases	1x	
Voltaje	100-230 V	
Corriente	10-20 A	
Potencia	1500-4500 W	
Frecuencia	50/60 Hz; 60 Hz	
Control de la temperatura del aire	Bucle cerrado	
Temperatura máx. de salida del aire	650 °C	1202 °F
Flujo de aire (20°C)	100-400 l/min	3.53-14.12 cfm
Temperatura máx. de entrada de aire	60 °C	140 °F
Temperatura ambiente máx.	65 °C	149 °F
Protección contra el sobrecalentamiento	Sí	
Presión estática	3500 Pa	0.5 psi
Conexión de boquilla ø	36.5 mm / 1.45 in; 50 mm / 2 in	
Nivel de emisión de ruido	65 dB (A)	
Pantalla	Sí	
Interfaces	0-10V; 4-20mA	
Longitud	321.2-352.2 mm	12.64-13.86 in
Ancho	90 mm	3.54 in
Altura	91.2 mm	3.59 in

MISTRAL 6 SYSTEM

Datos técnicos

Peso	1.2-1.5 kg	2.64-3.3 lb
Aprobaciones	CE; KC; S+; cURus	
Clase de protección	II	

Artículos

146.524	MISTRAL 6 SYSTEM, 220V/3100W, ø50mm, 60Hz, KC
146.701	MISTRAL 6 SYSTEM, 230V/3400W, ø50mm
147.968	MISTRAL 6 SYSTEM, 230V/4500W, ø50mm
147.969	MISTRAL 6 SYSTEM, 120V/2400W, ø50mm
147.972	MISTRAL 6 SYSTEM, 100V/1500W, ø36.5mm
147.973	MISTRAL 6 SYSTEM, 200V/3000W, ø50mm
147.975	MISTRAL 6 SYSTEM, 230V/2300W, ø36.5mm