

KRELUS G14-25 MINI-MINI



关于产品



技术数据

订货号	122.604; 122.609; 122.657; 122.785; 123.850; 123.852; 124.166; 124.217; 124.624; 124.629; 124.636; 124.672; 124.706	
电压	200–240 V	
电流	4.16–5.42 A	
频率	50/60 Hz	
功率	904–1300 W	
功率密度	28.93–41.6 kW/m ²	18.66–26.83 W/in ²
最高环境温度	500 °C	932 °F
测温仪孔位置	无; 标准	
长度	248 mm	9.76 in
宽度	123 mm	4.84 in
高度	65 mm	2.55 in
重量	1.35 kg	2.97 lb
认证	CE	
保护等级(IEC 60529)	IP20	
保护等级	I	

KRELUS G14-25 MINI-MINI

订货号

122.604	KRELUS 红外加热器 G14-25 MM 3, 230V/1000W
122.609	KRELUS 红外加热器 G14-25 MM 3.3, 230V/1200W
122.657	KRELUS 红外加热器 G14-25 MM 3 PS, 230V/1000W
122.785	KRELUS 红外加热器 G14-25 MM 3.3 PS, 230V/1200W
123.850	KRELUS 红外加热器 G14-25 MM 3, 220V/915W
123.852	KRELUS 红外加热器 G14-25 MM 3, 240V/1090W
124.166	KRELUS 红外加热器 G14-25 MM 3 PS, 220V/915W
124.217	KRELUS 红外加热器 G14-25 MM 3 PS, 240V/1090W
124.624	KRELUS 红外加热器 G14-25 MM 3.3, 220V/1090W
124.629	KRELUS 红外加热器 G14-25 MM 3, 240V/1300W
124.636	KRELUS 红外加热器 G14-25 MM 3.3 PS, 200V/904W
124.672	KRELUS 红外加热器 G14-25 MM 3.3 PS, 220V/1090W
124.706	KRELUS 红外加热器 G14-25 MM 3.3 PS, 240V/1300W