

# クレルス G14-25 MINI-MINI



[製品へ](#)

## 技術データ

記事	122.604; 122.609; 122.657; 122.785; 123.850; 123.852; 124.166; 124.217; 124.624; 124.629; 124.636; 124.672; 124.706	
電圧	200–240 V	
電流	4.16–5.42 A	
周波数	50/60 Hz	
出力	904–1300 W	
ワット密度	28.93–41.6 kW/m <sup>2</sup>	18.66–26.83 W/in <sup>2</sup>
最高雰囲気温度	500 °C	932 °F
パイロメーター穴位置	なし; スタンダード	
長さ	248 mm	9.76 in
幅	123 mm	4.84 in
高さ	65 mm	2.55 in
重量	1.35 kg	2.97 lb
認証取得状況	CE	
保護クラス (IEC 60529)	IP20	
保護クラス	I	



# クレルス G14-25 MINI-MINI

## アーティクル

---

122.604	KRELUS IR-Heater G14-25 MM 3, 230V/1000W
122.609	KRELUS IR-Heater G14-25 MM 3.3, 230V/1200W
122.657	KRELUS IR-Heater G14-25 MM 3 PS, 230V/1000W
122.785	KRELUS IR-Heater G14-25 MM 3.3 PS, 230V/1200W
123.850	KRELUS IR-Heater G14-25 MM 3, 220V/915W
123.852	KRELUS IR-Heater G14-25 MM 3, 240V/1090W
124.166	KRELUS IR-Heater G14-25 MM 3 PS, 220V/915W
124.217	KRELUS IR-Heater G14-25 MM 3 PS, 240V/1090W
124.624	KRELUS IR-Heater G14-25 MM 3.3, 220V/1090W
124.629	KRELUS IR-Heater G14-25 MM 3.3, 240V/1300W
124.636	KRELUS IR-Heater G14-25 MM 3.3 PS, 200V/904W
124.672	KRELUS IR-Heater G14-25 MM 3.3 PS, 220V/1090W
124.706	KRELUS IR-Heater G14-25 MM 3.3 PS, 240V/1300W