

KRELUS G14-25 MINI-MINI



Sobre o produto



Dados técnicos

Artigo	122.604; 122.609; 122.657; 122.785; 123.850; 123.852; 124.166; 124.217; 124.624; 124.629; 124.636; 124.672; 124.706	
Voltagem	200-240 V	
Corrente	4.16-5.42 A	
Frequência	50/60 Hz	
Desempenho	904-1300 W	
Densidade de potência	28.93-41.6 kW/m ²	18.66-26.83 W/in ²
Temperatura ambiente máx.	500 °C	932 °F
Posição do orifício do pirômetro	Padrão; Sem	
Comprimento	248 mm	9.76 in
Largura	123 mm	4.84 in
Altura	65 mm	2.55 in
Peso	1.35 kg	2.97 lb
Aprovações	CE	
Classe de proteção (IEC 60529)	IP20	
Classe de proteção	I	

KRELUS G14-25 MINI-MINI

Artigo

122.604	KRELUS IR-Heater G14-25 MM 3, 230V/1000W
122.609	KRELUS IR-Heater G14-25 MM 3.3, 230V/1200W
122.657	KRELUS IR-Heater G14-25 MM 3 PS, 230V/1000W
122.785	KRELUS IR-Heater G14-25 MM 3.3 PS, 230V/1200W
123.850	KRELUS IR-Heater G14-25 MM 3, 220V/915W
123.852	KRELUS IR-Heater G14-25 MM 3, 240V/1090W
124.166	KRELUS IR-Heater G14-25 MM 3 PS, 220V/915W
124.217	KRELUS IR-Heater G14-25 MM 3 PS, 240V/1090W
124.624	KRELUS IR-Heater G14-25 MM 3.3, 220V/1090W
124.629	KRELUS IR-Heater G14-25 MM 3.3, 240V/1300W
124.636	KRELUS IR-Heater G14-25 MM 3.3 PS, 200V/904W
124.672	KRELUS IR-Heater G14-25 MM 3.3 PS, 220V/1090W
124.706	KRELUS IR-Heater G14-25 MM 3.3 PS, 240V/1300W