

# LHS 410 SF HT



**Vers le produit**



## Données techniques

|                                  |                  |           |
|----------------------------------|------------------|-----------|
| Article                          | 176.892; 176.893 |           |
| Phases                           | 1x               |           |
| Tension                          | 230-400 V        |           |
| Courant                          | 14-19.5 A        |           |
| Performance                      | 4400-5500 W      |           |
| Température max. de sortie d'air | 900 °C           | 1652 °F   |
| Débit d'air min.                 | 292 l/min        | 10.31 cfm |
| Température d'entrée d'air max.  | 100 °C           | 212 °F    |
| Température ambiante max.        | 65 °C            | 149 °F    |
| Protection contre la surchauffe  | Non              |           |
| Pression d'entrée max.           | 100 kPa          | 14.5 psi  |
| Raccord de buse ø                | 50 mm / 2 in     |           |
| Afficheur                        | Non              |           |
| Longueur                         | 278 mm           | 10.94 in  |
| Largeur                          | 81 mm            | 3.18 in   |
| Hauteur                          | 186 mm           | 7.32 in   |
| Poids                            | 1.97 kg          | 4.34 lb   |
| Agréments                        | CE; cURus        |           |
| Classe de protection             | I                |           |



# LHS 410 SF HT

## Articles

---

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 176.892 | LHS 410 SF HT, 230V/4.4kW |
| 176.893 | LHS 410 SF HT, 400V/5.5kW |