

# LHS 410 SF-R HT



## О продукте



### Технические данные

|                                     |                  |           |
|-------------------------------------|------------------|-----------|
| Статья                              | 176.895; 176.896 |           |
| Фазы                                | 1x               |           |
| Напряжение                          | 230-400 V        |           |
| Электрический ток                   | 14-19.5 A        |           |
| Производительность                  | 4400-5500 W      |           |
| Макс. температура на выходе воздуха | 900 °C           | 1652 °F   |
| Мин. поток воздуха                  | 292 l/min        | 10.31 cfm |
| Макс. температура воздуха на входе  | 350 °C           | 662 °F    |
| Макс. окружающая температура        | 65 °C            | 149 °F    |
| Защита от перегрева                 | Нет              |           |
| Макс. давление на входе             | 100 kPa          | 14.5 psi  |
| Сопловое соединение Ø               | 50 mm / 2 in     |           |
| Показать                            | Нет              |           |
| Длина                               | 278 mm           | 10.94 in  |
| Ширина                              | 81 mm            | 3.18 in   |
| Высота                              | 293 mm           | 11.53 in  |
| Вес                                 | 2.31 kg          | 5.09 lb   |
| Одобрения                           | CE; cURus        |           |
| Степень защиты                      | I                |           |



# LHS 410 SF-R HT

## Статья

---

176.895 LHS 410 SF-R HT, 230V/4.4kW

176.896 LHS 410 SF-R HT, 400V/5.5kW