

VULCAN SYSTEM 6 kW



Over het product



Technische gegevens

Fases	3x	
Spanning	230-480 V	
Stroom	7-15 A	
Vermogen	6000 W	
Frequentie	50/60 Hz	
Luchttemperatuurregeling	Gesloten lus	
Max. luchtuitlaattemperatuur	650 °C	1202 °F
Luchthoeveelheid (20 °C) bij 50 Hz	850-950 l/min	30.01-33.54 cfm
Luchthoeveelheid (20 °C) bij 60 Hz	1500-1700 l/min	52.97-60.03 cfm
Max. luchtinlaattemperatuur	65 °C	149 °F
Max. omgevingstemperatuur	65 °C	149 °F
Bescherming tegen oververhitting	Ja	
Statische druk bij 50 Hz	3100 Pa	0.44 psi
Statische druk bij 60 Hz	4000 Pa	0.58 psi
Aansluiting mondstuk ø	62 mm / 2.45 in	
Geluidsemissieniveau	65 dB (A)	
Weergave	Ja	
Interfaces	0-10V; 4-20mA	
Lengte	410 mm	16.14 in
Breedte	276 mm	10.86 in
Hoogte	231 mm	9.09 in



VULCAN SYSTEM 6 kW

Technische gegevens

Gewicht	9.3 kg	20.5 lb
Goedkeuringen	CE; EAC; S+	
Beschermingsklasse	I	

Artikel

143.402	VULCAN SYSTEM, 3 x 400V/6kW
143.405	VULCAN SYSTEM, 3 x 480V/6kW
143.407	VULCAN SYSTEM, 3 x 230V/6kW