

VULCAN SYSTEM 6 kW



Acerca del producto



Datos técnicos

Fases	3x	
Voltaje	230-480 V	
Corriente	7-15 A	
Potencia	6000 W	
Frecuencia	50/60 Hz	
Control de la temperatura del aire	Bucle cerrado	
Temperatura máx. de salida del aire	650 °C	1202 °F
Flujo de aire (20 °C) a 50 Hz	850-950 l/min	30.01-33.54 cfm
Flujo de aire (20 °C) a 60 Hz	1500-1700 l/min	52.97-60.03 cfm
Temperatura máx. de entrada de aire	65 °C	149 °F
Temperatura ambiente máx.	65 °C	149 °F
Protección contra el sobrecalentamiento	Sí	
Presión estática a 50 Hz	3100 Pa	0.44 psi
Presión estática a 60 Hz	4000 Pa	0.58 psi
Conexión de boquilla ø	62 mm / 2.45 in	
Nivel de emisión de ruido	65 dB (A)	
Pantalla	Sí	
Interfaces	0-10V; 4-20mA	
Longitud	410 mm	16.14 in
Ancho	276 mm	10.86 in
Altura	231 mm	9.09 in



VULCAN SYSTEM 6 kW

Datos técnicos

Peso	9.3 kg	20.5 lb
Aprobaciones	CE; EAC; S+	
Clase de protección	I	

Artículos

143.402	VULCAN SYSTEM, 3 x 400V/6kW
143.405	VULCAN SYSTEM, 3 x 480V/6kW
143.407	VULCAN SYSTEM, 3 x 230V/6kW