

LHS 21S PREMIUM



Over het product



Technische gegevens

Artikel	139.909; 140.454; 140.455; 140.456	
Fases	1x	
Spanning	120-230 V	
Stroom	4.5-17 A	
Vermogen	1000-2000 W	
Max. luchtuitlaattemperatuur	650 °C	1202 °F
Min. luchthoeveelheid	80-160 l/min	2.82-5.65 cfm
Max. luchtinlaattemperatuur	65 °C	149 °F
Max. omgevingstemperatuur	65 °C	149 °F
Luchttemperatuurregeling	Open lus	
Bescherming tegen oververhitting	Ja	
Alarmuitgang	Normaal gesproken open contact	
Max. inlaatdruk	100 kPa	14.5 psi
Aansluiting mondstuk ø	36.5 mm / 1.45 in	
Weergave	Geen	
Lengte	236 mm	9.29 in
Breedte	67 mm	2.63 in
Hoogte	71 mm	2.79 in
Gewicht	0.55 kg	1.21 lb
Goedkeuringen	CE; EAC; S+; UKCA	
Beschermingsklasse	II	



LHS 21S PREMIUM

Artikel

139.909	LHS 21S PREMIUM, 230V/2kW
140.454	LHS 21S PREMIUM, 120V/1kW
140.455	LHS 21S PREMIUM, 230V/1kW
140.456	LHS 21S PREMIUM, 120V/2kW