

LHS 21S PREMIUM



[Zum Produkt](#)



Technische Daten

Artikel	139.909; 140.454; 140.455; 140.456	
Phasen	1x	
Spannung	120-230 V	
Stromstärke	4.5-17 A	
Leistung	1000-2000 W	
Max. Luftaustrittstemperatur	650 °C	1202 °F
Min. Luftmenge	80-160 l/min	2.82-5.65 cfm
Max. Lufteintrittstemperatur	65 °C	149 °F
Max. Umgebungstemperatur	65 °C	149 °F
Lufttemperatursteuerung	Gesteuert	
Überhitzungsschutz	Ja	
Alarmausgang	Schliesskontakt	
Max. Betriebsdruck	100 kPa	14.5 psi
Düsenanschluss ø	36.5 mm / 1.45 in	
Display	Nein	
Länge	236 mm	9.29 in
Breite	67 mm	2.63 in
Höhe	71 mm	2.79 in
Gewicht	0.55 kg	1.21 lb
Zulassungen	CE; EAC; S+; UKCA	
Schutzklasse	II	



LHS 21S PREMIUM

Produktartikel

139.909	LHS 21S PREMIUM, 230V/2kW
140.454	LHS 21S PREMIUM, 120V/1kW
140.455	LHS 21S PREMIUM, 230V/1kW
140.456	LHS 21S PREMIUM, 120V/2kW