

LHS 21S PREMIUM



Informazioni sul prodotto



Dati tecnici

Articolo	139.909; 140.454; 140.455; 140.456	
Fasi	1x	
Tensione	120-230 V	
Corrente	4.5-17 A	
Prestazioni	1000-2000 W	
Temperatura max. di uscita dell'aria	650 °C	1202 °F
Flusso d'aria min.	80-160 l/min	2.82-5.65 cfm
Temperatura max. di ingresso dell'aria	65 °C	149 °F
Max. temperatura ambiente	65 °C	149 °F
Controllo della temperatura dell'aria	Anello aperto	
Protezione contro il surriscaldamento	Sì	
Uscita di allarme	Contatto normalmente aperto	
Pressione d'ingresso max.	100 kPa	14.5 psi
Attacco ugello ø	36.5 mm / 1.45 in	
Display	No	
Lunghezza	236 mm	9.29 in
Larghezza	67 mm	2.63 in
Altezza	71 mm	2.79 in
Peso	0.55 kg	1.21 lb
Approvazioni	CE; EAC; S+; UKCA	
Classe di protezione	II	



LHS 21S PREMIUM

Articoli

139.909	LHS 21S PREMIUM, 230V/2kW
140.454	LHS 21S PREMIUM, 120V/1kW
140.455	LHS 21S PREMIUM, 230V/1kW
140.456	LHS 21S PREMIUM, 120V/2kW