

# LHS 21S PREMIUM



## О продукте



### Технические данные

Статья	139.909; 140.454; 140.455; 140.456	
Фазы	1x	
Напряжение	120-230 V	
Электрический ток	4.5-17 A	
Производительность	1000-2000 W	
Макс. температура на выходе воздуха	650 °C	1202 °F
Мин. поток воздуха	80-160 l/min	2.82-5.65 cfm
Макс. температура воздуха на входе	65 °C	149 °F
Макс. окружающая температура	65 °C	149 °F
Контроль температуры воздуха	Разомкнутый контур	
Защита от перегрева	Да	
Сигнальный выход	Нормально открытый контакт	
Макс. давление на входе	100 kPa	14.5 psi
Сопловое соединение Ø	36.5 mm / 1.45 in	
Показать	Нет	
Длина	236 mm	9.29 in
Ширина	67 mm	2.63 in
Высота	71 mm	2.79 in
Вес	0.55 kg	1.21 lb
Одобрения	CE; EAC; S+; UKCA	
Степень защиты	II	

# LHS 21S PREMIUM

## Статья

---

- |         |                              |
|---------|------------------------------|
| 139.909 | LHS 21S PREMIUM, 230 B/2 кВт |
| 140.454 | LHS 21S PREMIUM, 120 B/1 кВт |
| 140.455 | LHS 21S PREMIUM, 230 B/1 кВт |
| 140.456 | LHS 21S PREMIUM, 120 B/2 кВт |