

SILENCE



Vers le produit



Données techniques

Type de souffleur	Soufflerie radiale	
Phases	1x; 3x	
Tension à 50 Hz	230 V; 230/400 V	
Tension à 60 Hz	265/460 V	
Fréquence	50 Hz; 50/60 Hz	
Puissance de la soufflerie à 50 Hz	250 W	
Puissance de la soufflerie à 60 Hz	300 W	
Débit d'air (20 °C) à 50 Hz	3670 l/min	129.6 cfm
Débit d'air (20 °C) à 60 Hz	4360 l/min	153.97 cfm
Pression statique à 50 Hz	960 Pa	0.13 psi
Pression statique à 60 Hz	1360 Pa	0.19 psi
Température d'entrée d'air max.	200 °C	392 °F
Température ambiante max.	75 °C	167 °F
Niveau d'émission sonore	61 dB (A)	
Entrée d'air (diamètre extérieur)	80 mm	3.14 in
Sortie d'air (diamètre extérieur)	60 mm	2.36 in
Longueur	289 mm	11.37 in
Largeur	280 mm	11.02 in
Hauteur	280 mm	11.02 in
Poids	9 kg	19.84 lb
Longueur du câble d'alimentation	0-3 m	0-9.84 ft



SILENCE

Données techniques

Fiche	UE, 3 pôles, 16A; sans fiche
Agréments	CE; EAC
Classe de protection (IEC 60529)	IP54
Classe de protection	I

Articles

103.507	SILENCE, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz
103.510	SILENCE, 230V/250W 50Hz, prise UE