

SILENCE



Zum Produkt



Technische Daten

Gebläsetyp	Radialverdichter	
Phasen	1x; 3x	
Spannung bei 50 Hz	230 V; 230/400 V	
Spannung bei 60 Hz	265/460 V	
Frequenz	50 Hz; 50/60 Hz	
Gebläseleistung bei 50 Hz	250 W	
Gebläseleistung bei 60 Hz	300 W	
Luftmenge (20 °C) bei 50 Hz	3670 l/min	129.6 cfm
Luftmenge (20 °C) bei 60 Hz	4360 l/min	153.97 cfm
Statischer Druck bei 50 Hz	960 Pa	0.13 psi
Statischer Druck bei 60 Hz	1360 Pa	0.19 psi
Max. Lufteintrittstemperatur	200 °C	392 °F
Max. Umgebungstemperatur	75 °C	167 °F
Emissionspegel	61 dB (A)	
Ansaugöffnung (Aussendurchmesser)	80 mm	3.14 in
Luftaustritt (Aussendurchmesser)	60 mm	2.36 in
Länge	289 mm	11.37 in
Breite	280 mm	11.02 in
Höhe	280 mm	11.02 in
Gewicht	9 kg	19.84 lb
Netzkabellänge	0-3 m	0-9.84 ft



SILENCE

Technische Daten

Stecker	EU, 3-polig, 16A; ohne Stecker
Zulassungen	CE; EAC
Schutzart (IEC 60529)	IP54
Schutzklasse	I

Produktartikel

103.507	SILENCE, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz
103.510	SILENCE, 230V/250W 50Hz, EU-Stecker