

SILENCE



Informazioni sul prodotto



Dati tecnici

Tipo di soffiante	Soffiatore radiale	
Fasi	1x; 3x	
Tensione a 50 Hz	230 V; 230/400 V	
Tensione a 60 Hz	265/460 V	
Frequenza	50 Hz; 50/60 Hz	
Potenza del soffiatore a 50 Hz	250 W	
Potenza del soffiatore a 60 Hz	300 W	
Flusso d'aria (20 °C) a 50 Hz	3670 l/min	129.6 cfm
Flusso d'aria (20 °C) a 60 Hz	4360 l/min	153.97 cfm
Pressione statica a 50 Hz	960 Pa	0.13 psi
Pressione statica a 60 Hz	1360 Pa	0.19 psi
Temperatura max. di ingresso dell'aria	200 °C	392 °F
Max. temperatura ambiente	75 °C	167 °F
Livello di emissione di rumore	61 dB (A)	
Ingresso aria (diametro esterno)	80 mm	3.14 in
Uscita dell'aria (diametro esterno)	60 mm	2.36 in
Lunghezza	289 mm	11.37 in
Larghezza	280 mm	11.02 in
Altezza	280 mm	11.02 in
Peso	9 kg	19.84 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	0-3 m	0-9.84 ft

SILENCE

Dati tecnici

Spina	UE, 3 poli, 16A; senza spina
Approvazioni	CE; EAC
Classe di protezione (IEC 60529)	IP54
Classe di protezione	I

Articoli

103.507	SILENCE, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz
103.510	SILENCE, 1 x 230V/250W 50Hz, spina UE