

サイレンス



製品へ



技術データ

送風機の種類	ラジアルブロワー	
フェーズ	1x; 3x	
電圧@50Hz	230 V; 230/400 V	
電圧@60Hz	265/460 V	
周波数	50 Hz; 50/60 Hz	
50 Hzでの送風機出力	250 W	
60 Hzでの送風機出力	300 W	
エアフロー (20 °C) 50 Hz	3670 l/min	129.6 cfm
エアフロー (20 °C) 60 Hz	4360 l/min	153.97 cfm
静圧 (50Hz)	960 Pa	0.13 psi
静圧 (60Hz)	1360 Pa	0.19 psi
最高吸気温度	200 °C	392 °F
最高雰囲気温度	75 °C	167 °F
騒音レベル	61 dB (A)	
エainレット (外径)	80 mm	3.14 in
空気出口 (外径)	60 mm	2.36 in
長さ	289 mm	11.37 in
幅	280 mm	11.02 in
高さ	280 mm	11.02 in
重量	9 kg	19.84 lb

サイレンス

技術データ

電源ケーブル長	0–3 m	0–9.84 ft
プラグ	EU、3極、16A; プラグなし	
認証取得状況	CE; EAC	
保護クラス (IEC 60529)	IP54	
保護クラス	I	

アーティクル

103.507 サイレンス, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz

103.510 サイレンス, 1 x 230V/250W 50Hz, EUプラグ