

SILENCE



Sobre o produto



Dados técnicos

Tipo de soprador	Soprador radial	
Fases	1x; 3x	
Tensão a 50 Hz	230 V; 230/400 V	
Tensão a 60 Hz	265/460 V	
Frequência	50 Hz; 50/60 Hz	
Potência do soprador a 50 Hz	250 W	
Potência do soprador a 60 Hz	300 W	
Fluxo de ar (20 °C) a 50 Hz	3670 l/min	129.6 cfm
Fluxo de ar (20 °C) a 60 Hz	4360 l/min	153.97 cfm
Pressão estática a 50 Hz	960 Pa	0.13 psi
Pressão estática a 60 Hz	1360 Pa	0.19 psi
Temperatura máx. de entrada de ar	200 °C	392 °F
Temperatura ambiente máx.	75 °C	167 °F
Nível de emissão de ruídos	61 dB (A)	
Entrada de ar (diâmetro externo)	80 mm	3.14 in
Saída de ar (diâmetro externo)	60 mm	2.36 in
Comprimento	289 mm	11.37 in
Largura	280 mm	11.02 in
Altura	280 mm	11.02 in
Peso	9 kg	19.84 lb
Comprimento do cabo de alimentação	0-3 m	0-9.84 ft



SILENCE

Dados técnicos

Ficha	UE, 3 pólos, 16A; sem ficha
Aprovações	CE; EAC
Classe de proteção (IEC 60529)	IP54
Classe de proteção	I

Artigo

103.507	SILENCE, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz
103.510	SILENCE, 1 x 230V/250W 50Hz, ficha UE