

SILENCE



Acerca del producto



Datos técnicos

Tipo de soplador	Soplador radial	
Fases	1x; 3x	
Tensión a 50 Hz	230 V; 230/400 V	
Tensión a 60 Hz	265/460 V	
Frecuencia	50 Hz; 50/60 Hz	
Potencia del soplador a 50 Hz	250 W	
Potencia del soplador a 60 Hz	300 W	
Flujo de aire (20 °C) a 50 Hz	3670 l/min	129.6 cfm
Flujo de aire (20 °C) a 60 Hz	4360 l/min	153.97 cfm
Presión estática a 50 Hz	960 Pa	0.13 psi
Presión estática a 60 Hz	1360 Pa	0.19 psi
Temperatura máx. de entrada de aire	200 °C	392 °F
Temperatura ambiente máx.	75 °C	167 °F
Nivel de emisión de ruido	61 dB (A)	
Entrada de aire (diámetro exterior)	80 mm	3.14 in
Salida de aire (diámetro exterior)	60 mm	2.36 in
Longitud	289 mm	11.37 in
Ancho	280 mm	11.02 in
Altura	280 mm	11.02 in
Peso	9 kg	19.84 lb
La longitud del cable de alimentación	0-3 m	0-9.84 ft



SILENCE

Datos técnicos

Enchufe	UE, 3 polos, 16A; sin enchufe
Aprobaciones	CE; EAC
Clase de protección (IEC 60529)	IP54
Clase de protección	I

Artículos

103.507	SILENCE, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz
103.510	SILENCE, 230V/250W 50Hz, enchufe UE