

ROBUST



关于产品

技术数据

风机类型	侧面通道鼓风机	
相位	1x; 3x	
50 Hz 的电压	120 V; 230 V; 230/400 V	
60 Hz 的电压	265/460 V	
频率	50 Hz; 50/60 Hz	
50 Hz 时的风机功率	250 W	
60 Hz 时的风机功率	300 W	
风量(20 °C), 50 Hz	955 l/min	33.72 cfm
风量(20 °C), 60 Hz	1140 l/min	40.25 cfm
50Hz 时的静风压	7000 Pa	1.01 psi
60Hz 时的静风压	9300 Pa	1.34 psi
最高进气温度	60 °C	140 °F
最高环境温度	60 °C	140 °F
噪声等级	62 dB (A)	
进气口 (外径)	38 mm	1.49 in
出气口 (外径)	38 mm	1.49 in
长度	257 mm	10.11 in
宽度	227 mm	8.93 in
高度	221 mm	8.7 in
重量	8 kg	17.63 lb



ROBUST

技术数据

电源线长度	0-3 m	0-9.84 ft
插头	无插头; 欧盟, 3极, 16A	
认证	CE	
保护等级(IEC 60529)	IP54	
保护等级	I	

订货号

103.429	ROBUST, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz
103.432	ROBUST, 1 x 230V/250W, 欧标插头
103.434	ROBUST, 1 x 110V/250W, 50Hz