

# ROBUST



Vers le produit



## Données techniques

|                                    |                            |           |
|------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Type de souffleur                  | Souffleur de canal latéral |           |
| Phases                             | 1x; 3x                     |           |
| Tension à 50 Hz                    | 120 V; 230 V; 230/400 V    |           |
| Tension à 60 Hz                    | 265/460 V                  |           |
| Fréquence                          | 50 Hz; 50/60 Hz            |           |
| Puissance de la soufflerie à 50 Hz | 250 W                      |           |
| Puissance de la soufflerie à 60 Hz | 300 W                      |           |
| Débit d'air (20 °C) à 50 Hz        | 955 l/min                  | 33.72 cfm |
| Débit d'air (20 °C) à 60 Hz        | 1140 l/min                 | 40.25 cfm |
| Pression statique à 50 Hz          | 7000 Pa                    | 1.01 psi  |
| Pression statique à 60 Hz          | 9300 Pa                    | 1.34 psi  |
| Température d'entrée d'air max.    | 60 °C                      | 140 °F    |
| Température ambiante max.          | 60 °C                      | 140 °F    |
| Niveau d'émission sonore           | 62 dB (A)                  |           |
| Entrée d'air (diamètre extérieur)  | 38 mm                      | 1.49 in   |
| Sortie d'air (diamètre extérieur)  | 38 mm                      | 1.49 in   |
| Longueur                           | 257 mm                     | 10.11 in  |
| Largeur                            | 227 mm                     | 8.93 in   |
| Hauteur                            | 221 mm                     | 8.7 in    |
| Poids                              | 8 kg                       | 17.63 lb  |
| Longueur du câble d'alimentation   | 0-3 m                      | 0-9.84 ft |

# ROBUST

## Données techniques

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Fiche                            | UE, 3 pôles, 16A; sans fiche |
| Agréments                        | CE                           |
| Classe de protection (IEC 60529) | IP54                         |
| Classe de protection             | I                            |

## Articles

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| 103.429 | ROBUST, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz |
| 103.432 | ROBUST, 1 x 230V/250W, prise UE              |
| 103.434 | ROBUST, 1 x 110V/250W, 50Hz                  |