

ROBUST



Zum Produkt



Technische Daten

Gebläsetyp	Seitenkanalverdichter	
Phasen	1x; 3x	
Spannung bei 50 Hz	120 V; 230 V; 230/400 V	
Spannung bei 60 Hz	265/460 V	
Frequenz	50 Hz; 50/60 Hz	
Gebläseleistung bei 50 Hz	250 W	
Gebläseleistung bei 60 Hz	300 W	
Luftmenge (20 °C) bei 50 Hz	955 l/min	33.72 cfm
Luftmenge (20 °C) bei 60 Hz	1140 l/min	40.25 cfm
Statischer Druck bei 50 Hz	7000 Pa	1.01 psi
Statischer Druck bei 60 Hz	9300 Pa	1.34 psi
Max. Lufteintrittstemperatur	60 °C	140 °F
Max. Umgebungstemperatur	60 °C	140 °F
Emissionspegel	62 dB (A)	
Ansaugöffnung (Aussendurchmesser)	38 mm	1.49 in
Luftaustritt (Aussendurchmesser)	38 mm	1.49 in
Länge	257 mm	10.11 in
Breite	227 mm	8.93 in
Höhe	221 mm	8.7 in
Gewicht	8 kg	17.63 lb
Netzkabellänge	0-3 m	0-9.84 ft



ROBUST

Technische Daten

Stecker	EU, 3-polig, 16A; ohne Stecker
Zulassungen	CE
Schutzart (IEC 60529)	IP54
Schutzklasse	I

Produktartikel

103.429	ROBUST, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz
103.432	ROBUST, 1 x 230V/250W, EU-Stecker
103.434	ROBUST, 1 x 110V/250W, 50Hz