

# ROBUST



## Informazioni sul prodotto



### Dati tecnici

Tipo di soffiatore	Soffiatore a canale laterale	
Fasi	1x; 3x	
Tensione a 50 Hz	120 V; 230 V; 230/400 V	
Tensione a 60 Hz	265/460 V	
Frequenza	50 Hz; 50/60 Hz	
Potenza del soffiatore a 50 Hz	250 W	
Potenza del soffiatore a 60 Hz	300 W	
Flusso d'aria (20 °C) a 50 Hz	955 l/min	33.72 cfm
Flusso d'aria (20 °C) a 60 Hz	1140 l/min	40.25 cfm
Pressione statica a 50 Hz	7000 Pa	1.01 psi
Pressione statica a 60 Hz	9300 Pa	1.34 psi
Temperatura max. di ingresso dell'aria	60 °C	140 °F
Max. temperatura ambiente	60 °C	140 °F
Livello di emissione di rumore	62 dB (A)	
Ingresso aria (diametro esterno)	38 mm	1.49 in
Uscita dell'aria (diametro esterno)	38 mm	1.49 in
Lunghezza	257 mm	10.11 in
Larghezza	227 mm	8.93 in
Altezza	221 mm	8.7 in
Peso	8 kg	17.63 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	0-3 m	

# ROBUST

## Dati tecnici

---

Spina	UE, 3 poli, 16A; senza spina
Approvazioni	CE
Classe di protezione (IEC 60529)	IP54
Classe di protezione	I

## Articoli

---

- 103.429 ROBUST, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz  
103.432 ROBUST, 1 x 230V/250W, spina UE  
103.434 ROBUST, 1 x 110V/250W, 50Hz