

ROBUST



Sobre o produto



Dados técnicos

Tipo de soprador	Soprador de canal lateral	
Fases	1x; 3x	
Tensão a 50 Hz	120 V; 230 V; 230/400 V	
Tensão a 60 Hz	265/460 V	
Frequência	50 Hz; 50/60 Hz	
Potência do soprador a 50 Hz	250 W	
Potência do soprador a 60 Hz	300 W	
Fluxo de ar (20 °C) a 50 Hz	955 l/min	33.72 cfm
Fluxo de ar (20 °C) a 60 Hz	1140 l/min	40.25 cfm
Pressão estática a 50 Hz	7000 Pa	1.01 psi
Pressão estática a 60 Hz	9300 Pa	1.34 psi
Temperatura máx. de entrada de ar	60 °C	140 °F
Temperatura ambiente máx.	60 °C	140 °F
Nível de emissão de ruídos	62 dB (A)	
Entrada de ar (diâmetro externo)	38 mm	1.49 in
Saída de ar (diâmetro externo)	38 mm	1.49 in
Comprimento	257 mm	10.11 in
Largura	227 mm	8.93 in
Altura	221 mm	8.7 in
Peso	8 kg	17.63 lb
Comprimento do cabo de alimentação	0-3 m	0-9.84 ft

ROBUST

Dados técnicos

Ficha	UE, 3 pólos, 16A; sem ficha
Aprovações	CE
Classe de proteção (IEC 60529)	IP54
Classe de proteção	I

Artigo

103.429	ROBUST, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz
103.432	ROBUST, 1 x 230V/250W, plugue UE
103.434	ROBUST, 1 x 110V/250W, 50Hz