

# LHS 210 SF



## Sobre o produto

### Dados técnicos

Artigo	170.898; 170.899; 170.900; 170.901	
Fases	1x	
Voltagem	120-230 V	
Corrente	4.5-17 A	
Desempenho	1000-3300 W	
Temperatura máx. de saída de ar	650 °C	1202 °F
Fluxo de ar mín.	80-250 l/min	2.82-8.82 cfm
Temperatura máx. de entrada de ar	100 °C	212 °F
Temperatura ambiente máx.	65 °C	149 °F
Proteção contra superaquecimento	Não	
Pressão máx. de entrada	100 kPa	14.5 psi
Conexão do bocal ø	36.5 mm / 1.45 in	
Visor	Não	
Comprimento	178 mm	7 in
Largura	67 mm	2.63 in
Altura	175 mm	6.88 in
Peso	1.19 kg	2.62 lb
Aprovações	CE; S+; cURus	
Classe de proteção	I	

# LHS 210 SF

## **Artigo**

---

- |         |                        |
|---------|------------------------|
| 170.898 | LHS 210 SF, 120V/2kW   |
| 170.899 | LHS 210 SF, 230V/1kW   |
| 170.900 | LHS 210 SF, 230V/2kW   |
| 170.901 | LHS 210 SF, 230V/3.3kW |