

ASO



Informazioni sul prodotto

Dati tecnici

Tipo di soffiatore	Soffiatore radiale	
Fasi	1x; 3x	
Tensione a 50 Hz	230 V; 230/400 V	
Tensione a 60 Hz	265/460 V	
Frequenza	50 Hz; 50/60 Hz	
Potenza del soffiatore a 50 Hz	550 W	
Potenza del soffiatore a 60 Hz	660 W	
Flusso d'aria (20 °C) a 50 Hz	12000 l/min	423.77 cfm
Flusso d'aria (20 °C) a 60 Hz	13800 l/min	487.33 cfm
Pressione statica a 50 Hz	1450 Pa	0.21 psi
Pressione statica a 60 Hz	2070 Pa	0.3 psi
Temperatura max. di ingresso dell'aria	200 °C	392 °F
Max. temperatura ambiente	60 °C	140 °F
Livello di emissione di rumore	70 dB (A)	
Ingresso aria (diametro esterno)	134 mm	5.27 in
Uscita dell'aria (diametro esterno)	90 mm	3.54 in
Lunghezza	366 mm	14.4 in
Larghezza	361 mm	14.21 in
Altezza	366 mm	14.4 in
Peso	15 kg	33.06 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	0-3 m	



ASO

Dati tecnici

Spina	UE, 3 poli, 16A; senza spina
Approvazioni	CE; EAC; UKCA
Classe di protezione (IEC 60529)	IP54
Classe di protezione	I

Articoli

- 103.527 ASO, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz
103.530 ASO, 1 x 230V/550W 50Hz, spina EU