

# アソ



製品へ



## 技術データ

送風機の種類	ラジアルブロワー	
フェーズ	1x; 3x	
電圧@50Hz	230 V; 230/400 V	
電圧@60Hz	265/460 V	
周波数	50 Hz; 50/60 Hz	
50 Hzでの送風機出力	550 W	
60 Hzでの送風機出力	660 W	
エアフロー (20 °C) 50 Hz	12000 l/min	423.77 cfm
エアフロー (20 °C) 60 Hz	13800 l/min	487.33 cfm
静圧 (50Hz)	1450 Pa	0.21 psi
静圧 (60Hz)	2070 Pa	0.3 psi
最高吸気温度	200 °C	392 °F
最高雰囲気温度	60 °C	140 °F
騒音レベル	70 dB (A)	
エAINレット (外径)	134 mm	5.27 in
空気出口 (外径)	90 mm	3.54 in
長さ	366 mm	14.4 in
幅	361 mm	14.21 in
高さ	366 mm	14.4 in
重量	15 kg	33.06 lb

# アソ

## 技術データ

電源ケーブル長	0–3 m	0–9.84 ft
プラグ	EU、3極、16A; プラグなし	
認証取得状況	CE; EAC; UKCA	
保護クラス (IEC 60529)	IP54	
保護クラス	I	

## アーティクル

103.527 アソ, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz

103.530 アソ, 1 x 230V/550W 50Hz, EUプラグ