

ASO



Sobre o produto



Dados técnicos

Tipo de soprador	Soprador radial	
Fases	1x; 3x	
Tensão a 50 Hz	230 V; 230/400 V	
Tensão a 60 Hz	265/460 V	
Frequência	50 Hz; 50/60 Hz	
Potência do soprador a 50 Hz	550 W	
Potência do soprador a 60 Hz	660 W	
Fluxo de ar (20 °C) a 50 Hz	12000 l/min	423.77 cfm
Fluxo de ar (20 °C) a 60 Hz	13800 l/min	487.33 cfm
Pressão estática a 50 Hz	1450 Pa	0.21 psi
Pressão estática a 60 Hz	2070 Pa	0.3 psi
Temperatura máx. de entrada de ar	200 °C	392 °F
Temperatura ambiente máx.	60 °C	140 °F
Nível de emissão de ruídos	70 dB (A)	
Entrada de ar (diâmetro externo)	134 mm	5.27 in
Saída de ar (diâmetro externo)	90 mm	3.54 in
Comprimento	366 mm	14.4 in
Largura	361 mm	14.21 in
Altura	366 mm	14.4 in
Peso	15 kg	33.06 lb
Comprimento do cabo de alimentação	0-3 m	0-9.84 ft

ASO

Dados técnicos

Ficha	UE, 3 pólos, 16A; sem ficha
Aprovações	CE; EAC; UKCA
Classe de proteção (IEC 60529)	IP54
Classe de proteção	I

Artigo

103.527	ASO, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz
103.530	ASO, 1 x 230V/550W 50Hz, ficha UE